

ホワイトパターン

ホール

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AD 7200 W35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600(税抜)

調白色 3500K・Ra94 4.1W・505lm・123.1lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

キッチン

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AD 7200 W35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600(税抜)

調白色 3500K・Ra94 4.1W・505lm・123.1lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

流し元

×2



高効率 LED S_B

100W相当

AD 7201 W35 非調光 LED交換不可 散光

¥6,000(税抜)

調白色 3500K・Ra94 6.8W・810lm・119.1lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.3kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●11VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

洗面室

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AD 7200 W35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600(税抜)

調白色 3500K・Ra94 4.1W・505lm・123.1lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

トイレ壁付(1F)

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AB 52234 非調光 LED交換不可

¥5,800(税抜)

調白色 3500K・Ra82 6.5W・535lm・82.3lm/W

LED
 セード：アクリル・乳白色消し
 ●高-124 幅-140 出幅-85mm 重-0.3kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●調光器併用不可
 ●天井近接限度10cm・11VA(100V)

化粧ネジ式

標準寸φ100

取付必要高68

トイレ天付(2F)

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AD 7200 W35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600(税抜)

調白色 3500K・Ra94 4.1W・505lm・123.1lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

階段

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AD 7200 W35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600(税抜)

調白色 3500K・Ra94 4.1W・505lm・123.1lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

パネルシリーズ
 しっかり広がるベーシック

拡散パネルのやさしく広がる光が
 均一で開放的な空間を演出



調光時にも粒感の目立たないフラットな光

ブラックパターン

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AD 7200 B35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600(税抜)

調白色 3500K・Ra94 4.1W・425lm・103.6lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AD 7200 B35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600(税抜)

調白色 3500K・Ra94 4.1W・425lm・103.6lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

×2



高効率 LED S_B

100W相当

AD 7201 B35 非調光 LED交換不可 散光

¥6,000(税抜)

調白色 3500K・Ra94 6.8W・680lm・100.0lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
 ●重-0.3kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●11VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AD 7200 B35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600(税抜)

調白色 3500K・Ra94 4.1W・425lm・103.6lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AB 52234 非調光 LED交換不可

¥5,800(税抜)

調白色 3500K・Ra82 6.5W・535lm・82.3lm/W

LED
 セード：アクリル・乳白色消し
 ●高-124 幅-140 出幅-85mm 重-0.3kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●調光器併用不可
 ●天井近接限度10cm・11VA(100V)

化粧ネジ式

標準寸φ100

取付必要高68

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AD 7200 B35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600(税抜)

調白色 3500K・Ra94 4.1W・425lm・103.6lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

×2



高効率 LED S_B

60W相当

AD 7200 B35 非調光 LED交換不可 散光

¥3,600(税抜)

調白色 3500K・Ra94 4.1W・425lm・103.6lm/W

LED
 本体：アルミダイカスト・ブラック塗装
 ●重-0.2kg
 ●光源寿命：40,000時間
 ●取付可能天井厚5~25mm
 ●配光は傾斜天井対応ではありません
 ●調光器併用不可
 ●照射近接限度10cm
 ●7VA(100V)

防雨・防湿型 傾天55°

R⁺

標準寸φ100

取付必要高68

高演色・高効率 R⁺

高演色・高効率LEDで
 暮らしをより快適に彩ります。

Beauty
 肌の色を美しく見せる

Dishes
 料理を引き立てる

平均演色評価数Ra90以上を実現。赤色や人の肌色を美しく見せるLEDで顔の表情、料理、インテリアを綺麗に引き立たせます。

●該当製品には R⁺ を表示しています。

R⁺ 高演色・高効率LEDシリーズ

アルプラス

暮らしを快適に彩る R⁺

コイズミの「R⁺」はRa90以上であるとともに、赤色(R9)をより鮮やかに、人の肌色(R15)をより美しく見せます。お肌の色、顔の表情、料理、インテリアを綺麗に引き立てることで暮らしをより快適に彩ります。

