ハッピーウッド仕様標準照明器具

GOOD HOUSE, GOOD LIFE.

ホワイトパターン

ポーチ

高気密Sa形｜人感センサー｜屋内外兼用｜ON/OFFタイプⅢ

DDL-5394 YWDS
電球色／2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420ℓm	5.2W	80.7ℓm/W

¥10,800-(税抜)（LED内蔵）

LED 5.2W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.3kg
- 9VA
- 点灯保持時間30秒
- 拡散パネル付
- 常時点灯モード付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

埋込穴 100 / 温度保護機能付 / 非調光 / 60° / 0.1m 近接限度 / 埋込必要高 80 / LED交換 不可 / 防雨形

ホール

×2

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6102 AWDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470ℓm	4.6W	102.1ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

キッチン

×2

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6102 AWDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470ℓm	4.6W	102.1ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

流し元

×2

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6104 AWDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
760ℓm	6.8W	111.7ℓm/W

¥6,000-(税抜)（LED内蔵）

LED 6.8W 白熱灯100W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 12VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

洗面室

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6102 AWDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470ℓm	4.6W	102.1ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

トイレ壁付(1F)



DBK-39359 ADS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520ℓm	6.5W	80.0ℓm/W

¥7,500-(税抜)（LED内蔵）

LED 6.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径 86 出47㎜ 0.3kg
- 11VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光 / 傾斜天井 可能 / LED交換 不可

トイレ天付(2F)

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6102 AWDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470ℓm	4.6W	102.1ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

階　段

×2

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6102 AWDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470ℓm	4.6W	102.1ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

ブラックパターン

ポーチ

高気密Sa形｜人感センサー｜屋内外兼用｜ON/OFFタイプⅢ

DDL-5394 YBDS
電球色／2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350ℓm	5.2W	67.3ℓm/W

¥10,800-(税抜)（LED内蔵）

LED 5.2W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78㎜ 0.3kg
- 9VA
- 点灯保持時間30秒
- 拡散パネル付
- 常時点灯モード付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

温度保護機能付 / 非調光 / 埋込穴 100 / 60° / 0.1m 近接限度 / 埋込必要高 80 / LED交換 不可 / 防雨形

ホール

×2

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6102 ABDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	4.6W	84.7ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

キッチン

×2

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6102 ABDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	4.6W	84.7ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

流し元

×2

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6104 ABDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
640ℓm	6.8W	94.1ℓm/W

¥6,000-(税抜)（LED内蔵）

LED 6.8W 白熱灯100W相当
- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 12VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

洗面室

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6102 ABDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	4.6W	84.7ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

トイレ壁付(1F)



DBK-39359 ADS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520ℓm	6.5W	80.0ℓm/W

¥7,500-(税抜)（LED内蔵）

LED 6.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径 86 出47㎜ 0.3kg
- 11VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光 / 傾斜天井 可能 / LED交換 不可

トイレ天付(2F)

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6102 ABDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	4.6W	84.7ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

階　段

×2

COBタイプ｜高気密Sa形

DDL-6102 ABDS
温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390ℓm	4.6W	84.7ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

LED交換 不可 / 非調光 / 防雨形 / 60° / 温度保護機能付 / 0.1m 近接限度 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 70 / 傾斜天井 55° / 準耐火

人感センサー

ON/OFF タイプ

センサーモード (ON/OFF タイプ)

センサー無感知後、30 秒で消灯。
注）他の器具と連動はできません。

LEDベースダウンライト NEW DOWN LIGHT

約60,000時間の長寿命

LEDの放熱性を高め、寿命を約60,000時間までのばすことができました。

ベーシックタイプ COBタイプ フラットタイプ	約60,000時間
ミニクリプトン球 60W	約2,000時間

LEDなら約30倍長寿命！

スイッチオンで瞬時点灯

寒さにも強い

寒い場所でもスイッチONとともに瞬時に明るくなるLED。蛍光灯のデメリットである「明るくなるまで時間がかかる」「寒い場所では明るくならない」といった不便さをLEDは解消します。

こんな場所におすすめです！

玄関　廊下　トイレ　階段

2024年4月

PRODUCED by DAIKO